



## Doos voor montage op de wand/plafond Hafobox Lasdoos 3611 excl. deksel, 8x16 mm

3611

7102.220

Generated on 24-3-2022

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7102.220
<b>Oude artikelnummer</b>	7102.220
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002600 - Doos voor montage op de wand/plafond
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000247 - Doos voor montage op de wand/plafond
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafobox
<b>Type</b>	3611
<b>Omschrijving</b>	Lasdoos 3611 excl. deksel, 8x16 mm Universele lasdoos met acht invoeren, 4 x 16/19/20 mm (op elke zijde 1x). Met drie mogelijkheden voor bevestiging: in de sleuf met een houtschroef, met duimnagel/europlug of op twee punten met houtschroeven. Verwijderbare vliezen, zonder deksel.
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	2 dagen
<b>GTIN code</b>	8712507022738
<b>Netto gewicht</b>	0,038 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	NL

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 241,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-04-2022
<b>Conditiegroep</b>	BD

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	100 PC
<b>Besteleenheid</b>	100 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,04 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	120 x 65 x 40 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389099

## Specificaties

<b>Max. aderdoorsnede (vierkante millimeter):</b>	6
<b>Uitgerust met:</b>	Geen
<b>Vorm:</b>	Rechthoekig
<b>Voor buisdiameter:</b>	16 mm
<b>Montagewijze:</b>	Wand-/plafondmontage
<b>Achterinvoer:</b>	Nee
<b>Lengte (millimeter):</b>	125
<b>Diepte (millimeter):</b>	45
<b>Rijgbaar:</b>	Nee
<b>Aantal invoeren:</b>	8
<b>Type behuizingsdoorvoer:</b>	Uitbreekpoort
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Kleur:</b>	Wit
<b>Dekselbevestiging:</b>	Opklemmend (snap)
<b>Uitvoering deksel:</b>	Geen
<b>Toepasbaar met giethars:</b>	Nee
<b>Giethars meegeleverd:</b>	Nee
<b>Verzegelbaar:</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Breedte (millimeter):</b>	70
<b>Functiebehoud:</b>	Geen
<b>Met afscherming:</b>	Nee
<b>Weersbestendig:</b>	Nee
<b>Explosiegeteste uitvoering:</b>	Nee
<b>Voor explosieveilige zone gas:</b>	Geen

## Specificaties

Voor explosieveilige zone stof:	Geen
Montage in de grond:	Nee
Montage onder water:	Nee

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rechthoekig	
Breedte 1 (millimeter)	0	70	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	-	W2
Breedte 3 (millimeter)	0	-	W3
Breedte 4 (millimeter)	0	-	W4
Breedte 5 (millimeter)	0	-	W5
Montagewijze	0	Wand-/plafondmontage	
Uitvoering deksel	0	Geen	
Diepte (millimeter)	0	41.4	D
Lengte 1 (millimeter)	0	122	L1
Lengte 2 (millimeter)	0	-	L2
Lengte 3 (millimeter)	0	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	0	-	L4
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB b.v.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: [www.abb.nl/lowvoltage](http://www.abb.nl/lowvoltage)

