

ShineSEM-XA-R

- Online monitoring en export limiet voor de complete installatie
- Ondersteunt tot 48 omvormers
- Ondersteunt ethernet en RS485 communicatie
- IP66 beschermingsgraad



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

Datasheet**ShineSEM-XA-R****Communicatie**

RS485	Ja
Ethernet	Ja
PLC	Nee
Ring netwerk	Nee
Max. aantal omvormers	48 stuks*
Communicatie afstand	RS485 : 500m Ethernet kabel : 50m

Eigenschappen

Afmetingen (L/B/H)	352/430/109mm
Gewicht	8.7kg
Bedrijfstemperatuur	-22°F to+149°F (-30°C~65°C)
IP-waarde	IP66
Relatieve luchtvochtigheid	5%-95%, niet-condenserend
Installatie	Binnen
Max. bedrijfshoogte	4000m

Netaansluiting*

Nominale spanning	380/400V
Nominale frequentie	50/60Hz
Type netaansluiting	3W+N+PE

CE, RoHS

- * Het type CT dient geselecteerd te worden op basis van de maximale stroom van de netaansluiting.
- * CT's dienen apart aangeschaft te worden. De bekabeling tussen CT's en meter dient voorbereid te worden door de installateur.
- * Indien de export limiet functie benodigd is ondersteunt de SEM-XA-R tot 15 omvormers.
- * Voor een parallelle installatie met de MID-XH in parallel ondersteunt de SEM-XA-R tot 9 omvormers in parallel.
- * Voor een parallelle installatie met de WIT-HU in parallel ondersteunt de SEM-XA-R tot 6 omvormers in parallel.